



ESTPLY BIRCH

Robuste, aber leichte universelle Sperrholzplatte

Die ESTPLY BIRCH Sperrholzplatte besteht aus gekreuzten Birkenfurnieren.

Die hervorragenden Festigkeitseigenschaften machen diese perfekt für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen wie den Fahrzeugbau, das Baugewerbe und Holzfußböden.

Wir nehmen die CO₂-Emissionen ernst. Unser Birkenholz stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und wir verarbeiten den wertvollen Rohstoff mit Sorgfalt und Respekt.



Stark



Nachhaltig



**Ideal für die maschinelle
Bearbeitung**

ESTPLY BIRCH

Standardgrößen	1200/1220/1250 mm x 2400/2440/2500 mm 1200/1220/1250 mm x 3000/3050/3300 mm 1500/1525 mm x 2500/3000/3050/3300 mm		
Größentoleranz	LÄNGE/BREITE	TOLERANZ	
	<1000 mm	±1 mm	
	1000–2000 mm	±2 mm	
	>2000 mm	±3 mm	
Standarddicken	4-> 50 mm		
Dickentoleranz	NOMINALE DICKE (mm)	DICKENTOLERANZ min. (mm) max. (mm)	ANZAHL LAGEN
	4	3.5 4.1	3
	6.5	6.1 6.9	5
	9	8.8 9.5	7
	12	11.5 12.5	9
	15	14.3 15.3	11
	18	17.1 18.1	13
	21	20.0 20.9	15
	24	22.9 23.7	17
	27	25.2 26.8	19
	30	28.1 29.9	21
	35	33.5 35.5	25
	40	38.8 41.2	29
	45	43.6 46.4	33
	50	48.5 51.5	35
Qualitäten	S, BB, WG, WGE, PQ		
Dichte	kg/m ³ 640-700		
Leimsorte	Phenol-Formaldehyd-Kleber		
Bearbeitung	Estply Sperrholzplatten können nach Kundenwunsch bearbeitet werden		
Weitere Daten	DoP Verknüpfung, PEFC zertifiziert		