



ESTPLY DECK

Eine rutschfeste Platte für technische Böden

ESTPLY DECK ist eine Birkensperrholzplatte mit phenolharzbelegter Siebdruckoberfläche. Die Rückseite besteht aus einer glatten Phenolbeschichtung.

Die rutschfeste Oberfläche macht diese zu einer sicheren Wahl für verschiedene technische Bodenwendungen.

ESTPLY DECK kann bei folgenden Anwendungen verwendet werden:

Transport: Anhänger, Schiffsdecks, Pferdeboxen, Eisenbahnwaggons.

Bau: Gerüste, Ladeflächen, Fußgängerbrücken, Lagerhallen.



Rutschfest



Strapazierfähig



Stark

ESTPLY DECK

Standardgrößen	1500/1525 mm x 2500/3000/3050/3300 mm			
Größentoleranz	LÄNGE/BREITE	TOLERANZ		
	<1000 mm	±1 mm		
	1000–2000 mm	±2 mm		
	>2000 mm	±3 mm		
Standarddicken	6.5-> 50 mm			
Dickentoleranz	NOMINALE DICKE	DICKENTOLERANZ		ANZAHL LAGEN
	(mm)	min. (mm)	max. (mm)	
	4	3.5	4.1	3
	6.5	6.1	6.9	5
	9	8.8	9.5	7
	12	11.5	12.5	9
	15	14.3	15.3	11
	18	17.1	18.1	13
	21	20.0	20.9	15
	24	22.9	23.7	17
	27	25.2	26.8	19
	30	28.1	29.9	21
	35	33.5	35.5	25
	40	38.8	41.2	29
	45	43.6	46.4	33
	50	48.5	51.5	35
Dichte	kg/m ³ 640-700			
Leimsorte	Phenol-Formaldehyd-Kleber			
Bearbeitung	Estply Sperrholzplatten können nach Kundenwunsch bearbeitet werden			
Weitere Daten	DoP Verknüpfung, PEFC zertifiziert			
Beschichtung	120-400g			
Kantenbehandlung	Beschichtungsbedingt			