ESTPLY DECK

Eine rutschfeste Platte für technische Böden

ESTPLY DECK ist eine Birkensperrholzplatte mit phenolharzbefilmter Siebdruckoberfläche. Die Rückseite besteht aus einer glatten Phenolbeschichtung.

Die rutschfeste Oberfläche macht diese zu einer sicheren Wahl für verschiedene technische Bodenanwendungen.

ESTPLY DECK kann bei folgenden Anwendungen verwendet werden:
Transport: Anhänger, Schiffsdecks, Pferdeboxen, Eisenbahnwaggons.
Bau: Gerüste, Ladeflächen, Fußgängerbrücken, Lagerhallen.

Rutschfest

Strapazierfähig

Stark

ESTPLY DECK

Standardgrößen

1200/1220/1250 mm x 2400/2440/2500/3300 mm
1200/1220/1250 mm x 3000/3050/3300 mm
1500/1525 mm x 2500/3000/3050/3300 mm

Größentoleranz

LÄNGE/BREITE	TOLERANZ
<1000 mm	±1 mm
1000–2000 mm	±2 mm
>2000 mm	±3 mm

Standarddicken

6.5-> 50 mm

Dickentoleranz

NOMINALE DICKE (mm)	DICKENTOLERANZ min. (mm)	max. (mm)
4	3.5	4.1
6.5	6.1	6.9
9	8.8	9.5
12	11.5	12.5
15	14.3	15.3
18	17.1	18.1
21	20.0	20.9
24	22.9	23.7
27	25.2	26.8
30	28.1	29.9
35	33.5	35.5
40	38.8	41.2
45	43.6	46.4
50	48.5	51.5

Dichte

kg/m³ 640-700

Leimsorte

Phenol-Formaldehyd-Kleber

Bearbeitung

Estply Sperrholzplatten können nach Kundenwunsch bearbeitet werden

Weitere Daten

DoP Verknüpfung, PEFC zertifiziert

Beschichtung

120-400g

Kantenbehandlung

Beschichtungsbedingt