



ESTPLY FORM

Starke Formplatte für den Betonguss

ESTPLY FORM ist eine Birkensperrholzplatte, die auf beiden Seiten mit einer glatten Phenolharzbeschichtung versehen ist.

Die Formstabilität macht diese zu einer perfekten Platte für Systemschalungen. Aufgrund des geringen Wartungsaufwands ist sie auch eine ideale Platte für verschiedene Arten von Wand- und Verkleidungsanwendungen.

Wir nehmen CO₂-Emissionen ernst. Unser Birkenholz stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und wir verarbeiten den wertvollen Rohstoff mit Sorgfalt und Respekt.



Mehrmals wiederverwendbar



Leicht zu reinigen



Stark

ESTPLY FORM

Standardgrößen	1500/1525 mm x 2500/3000/3050/3300 mm				
Größentoleranz	LÄNGE/BREITE	TOLERANZ			
	<1000 mm	±1 mm			
	1000–2000 mm	±2 mm			
	>2000 mm	±3 mm			
Standarddicken	6.5-> 50 mm				
Dickentoleranz	NOMINALE DICKE (mm)	DICKENTOLERANZ		ANZAHL LAGEN	
		min. (mm)	max. (mm)		
	4	3.5	4.1		3
	6.5	6.1	6.9		5
	9	8.8	9.5		7
	12	11.5	12.5		9
	15	14.3	15.3		11
	18	17.1	18.1		13
	21	20.0	20.9		15
	24	22.9	23.7		17
	27	25.2	26.8		19
	30	28.1	29.9		21
	35	33.5	35.5		25
	40	38.8	41.2		29
45	43.6	46.4	33		
50	48.5	51.5	35		
Dichte	kg/m ³ 640-700				
Leimsorte	Phenol-Formaldehyd-Kleber				
Bearbeitung	Estply Sperrholzplatten können nach Kundenwunsch bearbeitet werden				
Weitere Daten	DoP Verknüpfung, PEFC zertifiziert				
Beschichtung	120-400g				
Kantenbehandlung	Beschichtungsbedingt				