

ESTPLY® BIRCH

Jäik ja samas kerge universaalne vineerplaat

ESTPLY BIRCH koosneb ristisuunaliselt liimitud kasespoonidest. Pinnaspoone pakume erinevates kvaliteediklassides, mille hulgast leiate oma vajadustele vastava.

Jätkusuutlikult varutud kodumaistest kasepalkidest valmistatud ESTPLY BIRCH on Eesti kasepuidule iseloomuliku ilusa heleda pinnaga.

Tänu oma suurepärastele tugevusomadustele on see kvaliteetne ja keskkonnasäästlik valik tööstussektoris ja siseehitustöödel nõudlikel kasutusaladel kasutamiseks.

- Tugev
- Jätkusuutlik
- Väga hästi masintöödeldav
- Keskkonnasõbralik (madala LOÜ-sisaldusega)
- Toodetud EL-is

Estonian Plywood AS
Kase, Viruvere, 48435 Jõgeva vald, Eesti
www.estply.com

KASUTUSALAD



Mööblitootmine



Autotööstus



Tisleritööd (aknad/uksed)



Ehitus



Pakendid



Puitpõrandad

TEHNILISED ANDMED

Nimipaksus (mm)	4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
Vähim lubatud paksus	3,5	6,1	8,8	11,5	14,3	17,1	20	22,9	25,2	28,1	33,5	38,8	43,6	48,5
Suurim lubatud paksus	4,1	6,9	9,5	12,5	15,3	18,1	20,9	23,7	26,8	29,9	35,5	41,2	46,4	51,5
Kihtide arv	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	29	33	35

Üksikasjalikke tehnilisi andmeid vt meie veebisaidil avaldatud toote toimivusdeklaratsioonist *siit*

Tihedus: 660-720 kg/m^3
Masintöötlus: eritellimusel võimalik mõõtu lõikamine, punn/soon, faasimine vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele

Mõõtude lubatud kõikumine: <1000 mm ±1 mm; 1000-2000 mm ±2 mm; >2000 mm ±3 mm
Täisnurksuse ja servade sirguse lubatud kõikumine: ±1 mm/m

OMADUSED JA VASTAVUS NÕUETELE

Pind

Lihvitud, viimistlusvalmis. Kvaliteediklassid S/BB/WGE/WG vastavalt standardile EN 635-2

Liimühendus

EN 314-2 klass 3

Välitingimustes kasutamiseks

Tulepüsivus

Euroopa Majanduskomisjoni eeskiri nr 118,

lisa 8 (vertikaalne ja horisontaalne paigaldus)

Formaldehüüdi heide

Vastab klassi E0.5 nõuetele.

Vastab standardi CARB II ülimadala heitega formaldehüüdi (ULEF) nõuetele

Plaatide mõõdud

1250/1500/1525x2500/3000/3300 mm

Muud mõõdud on saadaval eritellimusel.

Vastavus kemikaalialastele õigusaktidele

Vastab REACH-määruse nõuetele. Vastab PFAS-idele esitatavatele nõuetele

MUU TEAVE

Müügi üldtingimused | *Toimivusdeklaratsioon*

Toote keskkonnadeklaratsioon

Ohutuskaart | *Ladustamisjuhend*

Sertifitseeritud juhtimissüsteemid