

ESTPLY® FIREPROOF

Tulepüsiva töötlusega vineerplaat

ESTPLY FIREPROOF on valmistatud ristisuunaliselt liimitud kasespooni kihtidest ning surveimmutatud 100% naturaalse biolaguneva mittemürgise tuletõkkeainega, mis vähendab tule levimist plaadi pinnal ja suitsu ja kuumuse teket, säilitades samas puidu naturaalse vastupidavuse ja tugevuse.

- Väga hästi masintöödeldav
- Tulepüsiv
- Tugev
- Keskkonnasõbralik (madala LOÜ-sisaldusega)
- Toodetud EL-is

Estonian Plywood AS
Kase, Viruvere, 48435 Jõgeva vald, Eesti
www.estply.com

KASUTUSALAD

Avalikud hooned: Koolid, haiglad, teatrid, hotellid.

Taristud: Lennujaamad, kaubanduskeskused ja staadionid.

Transpordisektor: Kauba- ja reisijateveoks mõeldud sõidukite sisepinnad ja konstruktsioonielemendid.

TEHNILISED ANDMED

Nimipaksus (mm)	12	15	18	21	24	27	30	35	40
Vähim lubatud paksus	11,5	14,3	17,1	20	22,9	25,2	28,1	33,5	38,8
Suurim lubatud paksus	12,5	15,3	18,1	20,9	23,7	26,8	29,9	35,5	41,2
Kihtide arv	9	11	13	15	17	19	21	25	29

Üksikasjalikke tehnilisi andmeid vt meie veebilehel avaldatud toote toimivusdeklaratsioonist *siit*

Tihedus: 730 kg/m³
Masintöötlus: eritellimusel võimalik mõõtu lõikamine, punn/soon, faasimine vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele

Mõõtude lubatud kõikumine: <1000 mm ±1 mm; 1000-2000 mm ±2 mm; >2000 mm ±3 mm
Täisnurksuse ja servade sirguse lubatud kõikumine: ±1 mm/m

OMADUSED JA VASTAVUS NÕUETELE

Tulepüsivusklass

EN 13501-1

B-s1,d0 (horisontaalne ja vertikaalne paigaldus)

EN 45545-2

R1; HL1/HL2 (vertikaalpinnad siseruumides)

R7; HL1/HL2 (välispinnad ja välisseinad)

R10; HL1/HL2/HL3 (põrandakatted siseruumides)

Pind

Lihvitud, viimistlusvalmis. Pinna kvaliteediklass WGE/WGE (katvaks viimistlemiseks).

Vastavus kemikaalialastele õigusaktidele

Vastab REACH-määruse nõuetele. Vastab PFAS nõuetele

Formaldehüüdi heide

Vastab klassi E0.5 nõuetele. Vastab standardi CARB II ülimadala heitega formaldehüüdi (ULEF) nõuetele

Liimühendus

EN 314-2 klass 3. Välitingimustes kasutamiseks

Plaatide mõõdud

1250/1500/1525x2500/3000/3300 mm

Muud mõõdud on saadaval eritellimusel.

MUU TEAVE

Müügi üldtingimused

Toote keskkonnadeklaratsioon

Ohutuskaart | *Toimivusdeklaratsioon*

Sertifitseeritud juhtimissüsteemid